

OLIMPIA egyzónás, elemes öntözőautomata

Az automata öt üzemmóddal rendelkezik.

1. **P1** - Öntözés naponta egy alkalommal, állítható időtartammal, azonos időben (gyári beállítás 15 perces öntözés, hat órákor).
2. **P2** - Öntözés egy alkalommal, állítható időtartammal, kiválasztott napokon.
3. **P3** - Öntözés naponta három egymástól függetlenül állítható időpontban, időtartammal.
4. **OFF** – Az automata kikapcsolva.
5. **Manual** – Kézi vezérlés.

Billentyűzet

MODE - A programok (P1, P2, P3) kiválasztása és a beállítások elfogadása.

SET – A kívánt értékek beállítása és továbbhaladás a következő opcióra.

+ - A kijelzőn látható értékek növelése.

- - A kijelzőn látható értékek csökkentése.

Az LCD kijelzőn látható szimbólumok

- A hét napjai 1-7-ig számozva láthatóak (hétfő=1).
- A kiválasztott nap bekeretezve látható.
- Az aktuális nap villog.
- Az idő 24 órás formátumban látható.
- P1, P2, P3 programok.
- Idő beállítás.
- Öntözés aktív.
- Alacsony elem feszültség.
- Kézi öntözés.

Az óra beállítása

1. Nyomja a MODE gombot 3 másodpercig.
2. Megjelenik a kéz az órával szimbólum.
3. Használja a + vagy – jelet a percek beállításához.
4. Nyomja meg a SET gombot.
5. Használja a + vagy – jelet az órák beállításához.
6. Nyomja meg a SET gombot.
7. Használja a + vagy – jelet a hét napjainak beállításához.
8. Nyomja meg a SET gombot a beállítás befejezéséhez, vagy a MODE gombot a programok beállításához.

A P1 program beállítása.

Nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig egymásután kétszer, míg a vízcsep meg nem jelenik.

Az öntözés időtartamának beállítása.

1. Használja a + vagy – jelet a percek beállításához (00-59).
2. Nyomja meg a SET gombot.
3. Használja a + vagy – jelet az órák beállításához (0-11).
4. Nyomja meg a SET gombot.

Az öntözés kezdetének beállítása (látható a kéz az órával szimbólum).

1. Használja a + vagy – jelet a percek beállításához.
2. Nyomja meg a SET gombot.
3. Használja a + vagy – jelet az órák beállításához.
4. Nyomja meg a SET gombot a beállítás befejezéséhez, vagy a MODE gombot a további programok beállításához.



A P2 program (öntözési napok) beállítása.

Nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig egymásután háromszor, míg az 1 szám elkezd villogni.

1. Használja a + jelet a nap kiválasztásához, a – jelet a nap kihagyásához.
2. Nyomja meg a SET gombot, a 2 szám kezd villogni.
3. Állítsa be valamennyi napot az 1. pontban leírtak szerint.
4. Nyomja meg a SET gombot a beállítás befejezéséhez, vagy a MODE gombot a további programok beállításához.

A P3 program beállítása.

Nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig egymásután négyszer, míg az 1 szám elkezd villogni és a START felirat megjelenik.

1. Az öntözés időtartamának és a kezdés időpontjának beállítása a „P1 programban beállításában” leírtak szerint történik.
2. Végezzük el a fenti műveletet a 2. és 3. öntözésre vonatkozóan is.
3. Az öntözési napok beállítása a „P2 programban beállításában” leírtak szerint történik.
4. A programozás kész.

Kézi öntözés

Az öntözés elindításához nyomja meg egyidejűleg a SET és a + gombot.

Az öntözés leállításához nyomja meg egyidejűleg a SET és a - gombot.

Az elem cseréje

Azonnal cserélje az elemet amint az elem szimbólum megjelent, ehhez csavarja ki a vezérlő hátoldalán található négy darab csavart. Óvatosan emelje le a hátoldalt. Cserélje ki az elemet egy új, alkáli típusúra (Duracell 9 V). Helyezzük vissza a hátoldalt, a tömítést és a csavarokat. Az elemcsere ideje alatt a beállított program nem vész el.

A vezérlő a mellékelt konzolokkal az alapszelepre felszerelhető vízszintes, függőlegesen vagy elhelyezhető falfelületen is.

Az automata IP 67 védettségű, működési hőmérséklet tartománya: -10 °C + 60 °C között.

Gyártja: Baccara, Kvutzat Geva, Israel.